



## СЕРИЯ TE200 – настольный термотрансферный принтер для печати штрихкодов ВЫСОЧАЙШАЯ СКОРОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ, ПРОСЛАВЛЕННАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРОДУКЦИИ TSC



### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Скорость печати 152,4 мм (6 дюймов) в секунду
- Длина намотки ленты 300 метров (984 дюйма) на сердечнике диаметром 25,4 мм (1 дюйм), намотка наружу
- Длина намотки ленты от 72-110 метров (361 дюйм) на сердечнике диаметром 12,7 мм (0,5 дюйма), намотка наружу
- Внешний диаметр внутреннего рулона носителя 127 мм (5 дюймов), дополнительный внешний держатель для носителя позволяет использовать рулоны этикеток с внешним диаметром 214 мм (8,4 дюйма) на сердечнике диаметром 76,2 мм (3 дюйма)
- Печатный механизм для использования в различных терминалах
- 32-разрядный процессор RISC с частотой 400 МГц, SDRAM объемом 16 Мб, флэш-память объемом 8 Мб
- Встроенные масштабируемые шрифты True Type
- Прошивка TSPL-EZ™ в стандартной комплектации обеспечивает эмуляцию языков TPLE и TPLZ
- Бесплатные драйверы для Windows® и программное обеспечение для дизайна этикеток (доступны для загрузки)
- Сертификация в соответствии со стандартом ENERGY STAR®

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Производство и складирование**
  - Поточная печать без отрыва от производства
  - Этикетки для товаров и единиц хранения
  - Этикетки с инструкциями
  - Этикетки для посредников
- **Здравоохранение**
  - Идентификация пациентов
  - Фармацевтика
  - Идентификация лабораторных образцов
- **Служба почтовых посылок**
  - Отгрузочные этикетки
  - Приемочные этикетки
- **Малые и домашние офисы**
  - Отгрузочные этикетки
  - Этикетки для папок
  - Идентификация продукции
- **Маркировка в розничной торговле**
  - Ярлыки с указанием цены
  - Этикетки для полок
  - Маркировка ювелирных изделий

## СЕРИЯ TE200 – настольный термотрансферный принтер для печати штрихкодов

| МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА                 | TE200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TE300                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Разрешение                      | 8 точек/мм (203 DPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 точек/мм (300 DPI)       |
| Метод печати                    | Термотрансферный и прямая термопечать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| Макс. Скорость печати           | 152.4 мм (6")/секунду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 127 мм (5")/секунду         |
| Макс. ширина печати             | 108 мм (4.25")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105,6 мм (4.16")            |
| Макс. длина печати              | 2.794 мм (110")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.016 мм (40")              |
| Корпус                          | Пластмасса на основе акрилонитрила, бутадиена и стирола                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Физические размеры              | 204 мм (Ш) x 164 мм (В) x 280 мм (Г)<br>8.03" (Ш) x 6.46" (В) x 11.02" (Г)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Вес                             | 2.40 кг (5,29 фунта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| Диаметр рулона этикеток         | Внешний диаметр 127 мм (5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| Лента                           | Длина намотки 300 м, макс. ВД 67 мм, сердечник 1" (внешняя намотка)<br>Длина намотки 110 м, макс. ВД 40 мм, сердечник 0.5" (внешняя намотка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Ширина ленты                    | 40 мм ~ 110 мм (1.6" ~ 4.3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Процессор                       | 32-разрядный процессор RISC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| Память                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Флэш-память объемом 8 MB</li> <li>• SDRAM объемом 16 MB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| Интерфейсы                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• Bluetooth Встроенный (заводская опция)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| Питание                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешний универсальный блок питания</li> <li>• На входе: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz</li> <li>• На выходе: DC 24V, 2.5A, 60W</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Выключатель, кнопки, светодиоды | 1 выключатель, 1 кнопка подачи и остановки, 1 светодиод (3 цвета: зеленый, желтый и красный)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Датчики                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик зазора</li> <li>• Рефлекторный датчик черной метки (перемещаемый)</li> <li>• Датчик конца ленты</li> <li>• Датчик открытой печатающей головки</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| Встроенные шрифты               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 алфавитно-цифровых растровых шрифтов</li> <li>• Генератор шрифтов True Type Monotype Imaging® с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| Штрихкоды                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Линейные</li> <li>Code 128UCC, Code 128 подмножества A, B, C, EAN128, с чередованием 2 из 5, с чередованием 2 из 5 и контрольным символом, Code 39, Code 39 с контрольным символом, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN и UPC 2 (5) с дополнительными символами, Codabar, Postnet, MSI, MSI с контрольным символом, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS</li> <li>• Двумерные</li> <li>GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417</li> </ul> |                             |
| Поворот шрифта или штрихкода    | 0, 90, 180, 270 градусов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| Язык принтера                   | TSPL-EZ™ (совместимость с EPL, ZPL, ZPL II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| Тип носителя                    | Непрерывный, с зазорами, с черной меткой, перфорированный (намотка наружу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Ширина носителя                 | 20 ~ 112 мм (0.8" ~ 4.4")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Толщина носителя                | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| Диаметр сердечника носителя     | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Длина этикетки                  | 10 ~ 2.794 мм (0.39" ~ 110")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 ~ 1.016 мм (0.39" ~ 40") |
| Условия окружающей среды        | Эксплуатация: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% без конденсации<br>Хранение: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% без конденсации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Правила безопасности            | FCC класс A, CE класс A, C-Tick класс A, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, ENERGY STAR®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Экологическая сертификация      | Соответствие с RoHS, REACH, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| Аксессуары                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Краткое руководство пользователя</li> <li>• USB-кабель</li> <li>• Кабель питания</li> <li>• Внешний универсальный переключаемый блок питания</li> <li>• Штифт для рулона этикеток диаметром 1", 2 фиксирующих пластины, 2 переходника диаметром 1.5"</li> <li>• 2 штифта диаметром 1" для ленты длиной 300 м</li> <li>• Бумажный сердечник для ленты диаметром 1"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |                             |
| Ограниченная гарантия           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Принтер: 2 года</li> <li>• Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступает раньше</li> <li>• Вал: 50 км (2 миллиона дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступает раньше</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| Заводские опции                 | • Встроенный модуль Bluetooth 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| Пользовательские опции          | • Внешняя установка рулона, ВД носителя 214 мм (8.4") с сердечником 76.2 мм (3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |



**TSC**  
The Smarter Choice.

### CORPORATE HEADQUARTERS

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### LI ZE PLANT

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### AMERICAS

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### MEXICO

**TSC Mexico Representative Office**  
Tel: +52 (33) 3165 7379  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### BRAZIL

**TSC Brazil Representative Office**  
Tel: +55 (11) 99597 8098  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### EMEA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +49 (0) 8106 37979 00  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### RUSSIA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +7 495 249 9017  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### MIDDLE EAST

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### ASIA PACIFIC

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### CHINA

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

