



СЕРИЯ TTP-247 – Настольный Термотрансферный Принтер Штрих-Кода НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА В ОТРАСЛИ!



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Скорость печати до 177.8 мм (7") в секунду
- 4 MB Flash и 8 MB SDRAM
- SD-разъем с возможностью расширения памяти до 4 Гб
- Удобный эргономичный дизайн
- Датчик на «просвет» и перемещаемый датчик «черной метки»
- Параллельный, последовательный и USB 2.0 интерфейсы
- Встроенная сетевая карта Ethernet (заводская опция)
- Рулоны носителя внешним диаметром до 214 мм
- Длина риббона до 300 м
- Прошивка TSPL-EZ™ для простоты интеграции
- Опционально: отделитель, резак, Bluetooth-модуль, внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n, клавиатура и сканер для автономной печати

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Малый/Средний Бизнес
- Маркировка Продукции
- Этикетки Соответствия
- Инвентаризация Основных Средств
- Маркировка Документации
- Маркировка Полоч
- Доставка/Отправка
- Маркировка Медицинских Препаратов
- Инвентаризация
- Маркировка Пациентов

СЕРИЯ TTP-247 – Настольный Термотрансферный Принтер

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	TTP-247	TTP-345
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)	12 точек/мм (300 DPI)
Метод печати	Термотрансферный и Прямая Термопечать	
Макс. скорость печати	178 мм (7")/секунду	127 мм (5")/секунду
Макс. ширина печати	108 мм (4.25")	106 мм (4.17")
Макс. длина печати	2,286 мм (90")	1,016 мм (40")
Корпус	Пластик с двойными стенками	
Габариты	213 мм (Ш) x 188 мм (В) x 314 мм (Г) 8.39" (Ш) x 7.40" (В) x 12.36" (Г)	
Вес	2,8 кг	
Диаметр рулона носителя	127 мм (5") ВД	
Риббон	Длина намотки - 300 м, макс. ВД 67 мм, 1" втулка (намотка - наружу)	
Ширина риббона	40 мм ~ 110 мм (1.6" ~ 4.3")	
Процессор	32-bit RISC CPU	
Память	• 4 MB Flash • 8 MB SDRAM • SD-разъем с возможностью расширения объема флэш-памяти до 4 Гб	
Интерфейсы	• USB 2.0 • RS-232 • Centronics • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мб/сек (заводская опция) • Bluetooth (пользовательская опция) • Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (пользовательская опция)	
Питание	Внешний блок питания Вход: AC 100-240В, 2.5А, 50-60Гц Выход: DC 24В, 3.75А, 90Вт	
Выключатель, кнопки, индикатор	1 выключатель, 1 кнопка Feed & 1 индикатор (3 цвета: зеленый, желтый & красный)	
Датчики	• Датчик «на просвет» • Датчик «черной метки» (положение регулируется) • Датчик открытой печатающей головки • Датчик конца риббона	
Встроенные шрифты	• 8 alpha-numeric bitmap fonts • Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font	
Штрих-код	• Линейный штрих-код Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • Двухмерный штрих-код PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	
Поворот шрифта и штрих-кода	0, 90, 180, 270 градусов	
Язык принтера	TSPL-EZ™ (Совместимый с EPL, ZPL, и ZPL II)	
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, с зазорами, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная (внешняя намотка)	
Ширина носителя	20 ~ 112 мм (0.78" ~ 4.4")	
Плотность носителя	0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мил)	
Диаметр втулки носителя	25.4 ~ 76.2 мм (1" ~ 3")	
Длина этикетки	10 ~ 2,286 мм (0.39" ~ 90")	10 ~ 1,016 мм (0.39" ~ 40")
Окружающие условия	Рабочая: 5 ~ 40°C, 20 ~ 85% без конденсата Хранения: -40 ~ 60°C, 5 ~ 90% без конденсата	
Правила безопасности	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC	
Экологическая сертификация	Comply with RoHS, WEEE	
Аксессуары	• Диск с программным обеспечением и драйверами под Windows • Краткое руководство пользователя • USB-кабель • Кабель питания • Внешний блок питания • Держатель рулона носителя с фиксаторами втулок 1.5" x 2 • Втулка для риббона x 2 • Картонная втулка для риббона	
Гарантия	• Принтер: 2 года • Печатающая голова: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее • Вал: 50 км (2 миллиона дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее	
Заводские опции	• Встроенная сетевая карта Ethernet (10/100 Мб/сек) • Часы	
Дилерские опции	• Отделитель • Резак (полный и частичный отрез)	
Пользовательские опции	• Bluetooth-модуль (последовательный интерфейс) • Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (последовательный интерфейс) • Внешняя подставка для рулонов внешним диаметром до 214 мм на втулках 1" или 3" • Держатель для носителя на втулке 3" • Клавиатура KP-200 Plus с дисплеем • Программируемая клавиатура KU-007 Plus	



TSC
The Smarter Choice.

CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Tel: +886 2 2218 6789

E-mail: printer_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Tel: +886 2 2218 6789

E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc.

Corporate Office

Tel: +1 909 612 9606

E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

Tel: +1 407 704 8918

E-mail: americas_sales@tscprinters.com

CANADA

TSC Auto ID Technology America Inc.

Tel: +1 909 612 9606

E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office

Tel: +52 (33) 3836 6682

E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office

Tel: +55 (11) 9597 8098

E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Tel: +49 (0) 8106 37979 00

E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Tel: +7 915 422 8889

E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE

Tel: +971 4 2533 069

E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Tel: +886 2 2218 6789

E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Tel: +86 22 5981 6661

E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® - торговая марка TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. зарегистрирована по стандартам ISO 9001/14001

© 2013 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Обратиться к представителю TSC за более подробной информацией