

OHAUS Defender 2000 D23P150EL



Модель	D23P30ER	D23P60ER	D23P150EL	D23P150EX	D23P300EX
НПВ, кг	30	60	150		300
Дискретность, г	5	10	20		50
Цена поверочного деления, г	5/10	10/20	20/50		50/100
Класс точности по ГОСТ 53228-2008	III				
Среднее время стабилизации, с	~2				
Размер платформы, мм	300×350×123		400×500×136	500×600×147	
Стойка терминала	нержавеющая сталь, высота 450 мм		нержавеющая сталь, высота 650 мм		
Материал платформы	полированная нержавеющая сталь марки 430, толщина 1,5 мм				

Модель	D23P30ER	D23P60ER	D23P150EL	D23P150EX	D23P300EX
Материал рамы	окрашенная углеродистая сталь				
Защита ячейки	IP65				
Питание	встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер				
Ножки весов	регулируемые по высоте				
Датчик уровня	пузырьковый				
Интерфейс	RS232				
Тип дисплея	жидкокристаллический				
Габаритные размеры весов, мм	745×420×185	915×515×184	1025×625×185		

Надежная конструкция весов состоит из прочной стальной сварной рамы, платформы и стойки из полированной нержавеющей стали.

Компоненты весового терминала — клавиши с тактильной обратной связью, высококонтрастный ЖК дисплей, встроенная аккумуляторная батарея — позволяют выполнять взвешивание максимально быстро и четко. Весы Defender 2000 — оборудование высокого качества для эффективного производства.

Основные особенности

- полированные крышка весовой платформы и стойка терминала из нержавеющей стали марки 430, окрашенная рама из углеродистой стали, весовая ячейка в корпусе из алюминиевого сплава с классом защиты IP65;
- держатель стойки терминала крепится к раме сваркой, что обеспечивает высокую прочность узла стойки и терминала в процессе эксплуатации;
- терминал в ударопрочном корпусе из акрилонитрил-бутадиен-стирольного пластика с возможностью монтажа на стене, на стойке или на столе;
- отображение результата взвешивания в килограммах и граммах;
- высококонтрастный ЖКД с подсветкой и цифрами высотой 25 мм;
- встроенный интерфейс RS232 для вывода данных;
- возможность работы с питанием от сетевого адаптера или встроенной аккумуляторной батареи;
- вывод данных по нажатию клавиши.